

# Cielo-Terra Studiocharlie 2017

## Lampada da terra a soffitto

Possibilità di estensione tramite prolunghe.  
Controllo indipendente delle due barre LED con possibilità di dimmerare l'intensità luminosa.  
La lampada copre un'altezza terra/soffitto di max 3 m, per altezze superiori ordinare la prolunga.

### Materiali:

STRUTTURA E PROLUNGA: tubolare in alluminio verniciato a polvere color bianco opaco o nero opaco.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

### Classificazione:

Classe II

### Grado di protezione:

IP41

### Tensione di alimentazione:

100÷240V/50÷60 Hz

### Alimentazione:

Alimentatore esterno: Output: 24 V, 1,25 A, 30 W

### Lampadine compatibili:

-

### Sorgente luminosa:

Due barre LED - 90 cm, 13 W + 13 W, 650 Lm + 650 Lm

### Indice di resa cromatica:

CRI 85

### Temperatura colore:


2700 K

### Classe energetica:

A++

### Dimmer:

Incluso nella lampada, tramite il comando di accensione



# Cielo-Terra Studiocharlie 2017

## Floor-to-ceiling lamp

It can be extended through cables.  
Independent control of the two LEDs with the possibility of dimming the light intensity.  
The lamp is long enough for room with a ceiling height of max 3 m. For higher ceilings, please order the extension.

### Materials:

STRUCTURE AND EXTENSION: tubular in matt white or matt black powder-coated aluminium.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

### Classification:

Class II

### Protection category:

IP41

### Supply voltage:

100÷240V/50÷60 Hz

### Power supply:

External AC adapter: Output: 24 V, 1,25 A, 30 W

### Compatible bulbs:

-

### Light source:

Two LED bars - 90 cm, 13 W + 13 W, 650 Lm + 650 Lm

### Colour rendering index:

CRI 85

### Colour temperature:


2700 K

### Energy class:

A++

### Dimmer:

Included in the lamp, controlled by the switch



# Cielo-Terra Studiocharlie 2017

## Lampe du sol au plafond

Possibilité d'extension au moyen de rallonges.  
Contrôle indépendant des deux barres LED avec possibilité de régler l'intensité lumineuse.  
La lampe couvre une hauteur sol/plafond de maximum 3 m. Pour des hauteurs supérieures, commander la rallonge.

### Matériaux:

STRUCTURE ET RALLONGE: tube en aluminium peint blanc ou noir mat à poudre.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

### Classement:

Classe II

### Degré de protection:

IP41

### Tension d'alimentation:

100÷240V/50÷60 Hz

### Alimentation:

Alimentation externe: Sortie: 24 V, 1,25 A, 30 W

### Ampoules compatibles:

-

### Source lumineuse:

Deux barres LED - 90 cm, 13 W + 13 W, 650 Lm + 650 Lm

### Index de rendement chromatique:

CRI 85

### Température couleur:


2700 K

### Classe d'énergie:

A++

### Gradateur:

Inclus dans la lampe, au moyen de la commande d'allumage



# Cielo-Terra

## Studiocharlie

### 2017


#### Leuchte mit Lichtlinie vom Boden bis zur Decke

Ausgestattet mit Verlängerungen wenn nötig.  
Unabhängige Steuerung der beiden LED-Lichtleisten mit Lichtstärken-Dimmer.  
Die Lampe passt mit einer max Raumhöhe von 3 Metern. Bei höheren Decken sind passende Verlängerungen zu bestellen.

**Materialien:**  
GESTELL UND VERLÄNGERUNG: Aluminiumrohr, Pulverlackiert, mattweiß oder mattschwarz.

+info:  
<http://www.depadova.com/materials.pdf>

**Klassifikation:**  
Klasse II  
**Schutzart:**  
IP41  
**Versorgungsspannung:**  
100÷240V/50÷60 Hz  
**Energieversorgung:**  
Externes Netzteil: Output/Ausgang: 24 V, 1,25 A, 30 W  
**Kompatible Glühbirne:**  
-  
**Lichtquelle:**  
Zwei LED-Lichtleisten - 90 cm, 13 W + 13 W, 650 Lm + 650 Lm  
**Farbwiedergabeindex:**  
CRI 85  
**Farbtemperatur:**  
2700 K  
**Energieeffizienzklasse:**  
A++  
**Dimmer:**  
In der Lampe enthalten, durch den Schalter gesteuert



# Cielo-Terra Studiocharlie 2017

## Lámpara de suelo a techo

Posibilidad de alargar a través de extensiones.  
Control independiente de las dos barras LED con posibilidad de dimear la intensidad luminosa.  
La lámpara tiene una altura suelo/techo de máx 3 m, para alturas superiores pedir la extensión.

### Material es:

ESTRUCTURA Y EXTENSIÓN: tubular de aluminio pintado en polvo color blanco mate o negro mate.

+info:

<http://www.depadova.com/materials.pdf>

### Clasificación:

Clase II

### Grado de protección:

IP41

### Tensión de alimentación:

100÷240V/50÷60 Hz

### Alimentación:

Alimentador externo: Output: 24 V, 1,25 A, 30 W

### Bombillas compatibles:

-

### Fuente luminosa:

Dos barras LED - 90 cm, 13 W + 13 W, 650 Lm + 650 Lm

### Índice de rendimiento cromático:

CRI 85

### Temperatura color:

2700 K

### Clase energética:

A++

### Dimmer:

Incluido en la lámpara, a través del mando de encendido

