


Cilindri

Design:
ELISA OSSINO



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

PENDANT AND FLOOR/TABLE LAMPS

Materials

Base

"soft touch" black painted metal.

Diffusor



exterior tube in transparent Pyrex, with polished edges; interior tube in sealed and sandblasted Pyrex, protected by a grease-resistant coating.

AC adapter

integrated in the lamp (output 24V).

Control

on/off. The dimmer and the temperature colour change are controlled by CASAMBI app, to be downloaded for free from Google Play and App Store.



Pendant version

EU

INPUT SOURCE 220÷240V - 50/60Hz
LED 40W, 24V



USA

INPUT SOURCE 110÷120V - 50/60Hz
LED 40W, 24V

Floor/table version

EU

INPUT SOURCE 220÷240V - 50/60Hz
LED 40W, 24V



USA

INPUT SOURCE 110÷120V - 50/60Hz
LED 40W, 24V

Cilindri

Design:
ELISA OSSINO



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

LAMPADA A SOSPENSIONE E DA APPOGGIO



Materiali

Base
metallo verniciato nero "soft touch".

Diffusore
vetro esterno in Pyrex trasparente con bordi ribruciati e lavorati a filo lucido,
vetro interno in Pyrex sigillato e sabbato rifinito con trattamento antigrasso.

Alimentatore
integrato nella lampada (output 24V).

Controllo
on/off. Dimmerazione e cambio temperatura colore tramite app CASAMBI
scaricabile gratuitamente da Google Play e App Store.



Pendant version

EU		USA				
INPUT SOURCE	220÷240V - 50/60Hz LED 40W, 24V	INPUT SOURCE	110÷120V - 50/60Hz LED 40W, 24V			
			IP20		CRI90	

Floor/table version

EU		USA				
INPUT SOURCE	220÷240V - 50/60Hz LED 40W, 24V	INPUT SOURCE	110÷120V - 50/60Hz LED 40W, 24V			
			IP20		CRI90	

Cilindri

Design:
ELISA OSSINO



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

LAMPES SUSPENDUES ET D'APPUI



Matériaux

Base
métal peint noir "soft touch".

Diffuseur
verre externe en Pyrex transparent avec bords rebrûlés et travaillés bords polis, verre interne en Pyrex scellé et sablé fini avec traitement anti-gras.

Alimentation
intégrée dans la lampe (output 24V).

Contrôle
on/off. Gradation et changement température couleur au moyen de l'appli CASAMBI téléchargeable gratuitement sur Google Play et App Store.



Pendant version

EU		USA	
INPUT SOURCE	220÷240V - 50/60Hz LED 40W, 24V	INPUT SOURCE	110÷120V - 50/60Hz LED 40W, 24V
			IP20
			CRI90

Floor/table version

EU		USA	
INPUT SOURCE	220÷240V - 50/60Hz LED 40W, 24V	INPUT SOURCE	110÷120V - 50/60Hz LED 40W, 24V
			IP20
			CRI90

Cilindri

Design:
ELISA OSSINO



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

HÄNGELEUCHE UND TISCH- UND BODENLEUCHE



Materialien

Gestell
schwarz lackiertes Metall "Soft Touch".

Diffusor
Aussenzylinder aus transparentem Pyrexglas mit geschliffener Kante.
Innenzylinder aus Pyrexglas versiegelt, sandgestrahlt und durch
fettabweisende Beschichtung geschützt.

Netzteil
in Lampe integriert (Output 24V).

Steuerung
on/off. Dimmen und Farbwechseln der Temperatur über die CASAMBI-App,
die kostenlos von Google Play und dem App Store heruntergeladen werden
kann.



Pendant version


EU		USA							
INPUT SOURCE	220÷240V - 50/60Hz LED 40W, 24V	INPUT SOURCE	110÷120V - 50/60Hz LED 40W, 24V						

Floor/table version

EU		USA							
INPUT SOURCE	220÷240V - 50/60Hz LED 40W, 24V	INPUT SOURCE	110÷120V - 50/60Hz LED 40W, 24V						

Cilindri

Design:
ELISA OSSINO



+ info: <https://www.depadova.com/materials.pdf>
De Padova srl - info@depadova.it

LÁMPARAS DE SUSPENSIÓN O APOYADAS



Materiales

Base
metal pintado negro "soft touch".

Difusor
vidrio exterior en Pyrex transparente con cantos re-quemados y hecho en fil brillante, vidrio interior en Pyrex cerrado y arenado terminado con tratamiento anti-grasa.

Alimentador
integrado en la lámpara (output 24 V).

Control
on/off. Dimerización y cambio temperatura color a través de aplicación CASAMBI que se puede descargar gratuitamente en Google Play y App Store.



Pendant version

EU		USA				
INPUT SOURCE	220÷240V - 50/60Hz LED 40W, 24V	INPUT SOURCE	110÷120V - 50/60Hz LED 40W, 24V			
			IP20		CRI90	

Floor/table version

EU		USA				
INPUT SOURCE	220÷240V - 50/60Hz LED 40W, 24V	INPUT SOURCE	110÷120V - 50/60Hz LED 40W, 24V			
			IP20		CRI90	